

FT-KFPO-ASA-5000

V01 - 7 september 2022, 11:56
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres



Type	Ferme-portes - ASSA ABLOY DC500 EN 1-4
Type	Deursluiser - ASSA ABLOY DC500 EN 1-4
Type	Door-closer - ASSA ABLOY DC500 EN 1-4
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté charnière
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Type of installation	Door leaf installation hinge side
Largeur de vantail (max.)	1100 mm (bras à glissière)
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm (met glijarm)
Leaf width (max.)	1100 mm (with slide arm)
Angle d'ouverture(max.)	170° (côté charnière)
Openingshoek (max.)	170° (scharnierzijde)
Opening angle (max.)	170° (hinge side)
Force de fermeture réglable	Force de fermeture réglable en continu
Sluitkracht instelbaar	Variabel instelbare sluitkracht
Closing force adjustable	Variable adjustable closing force
Vitesse de fermeture	170° - 10°
Sluitsnelheid	
Closing speed	
À-coup finale	10° - 0°
Eindslag	
Latching speed	
Coussin d'ouverture	>75°
Openingsdemping	
Backcheck	
Délai de fermeture	Non
Sluitvertraging	Nee
Closing delay	No
Force de fermeture variable	EN 1-4
Variabele sluitkracht	
Variable closing force	

	Abloy Oy		16				
	PO Box 108						
	80101 Joensuu, Finland						
1121-CPR-AD5241	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	3	8	$\frac{4}{1}$	1	1	4

FT-KFPO-ASA-5000

V01 - 7 september 2022, 11:56
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres

Montage côté charnière
Montage scharnierzijde
Mounting on hinge side

