

FT-KFPO-DOR-9321

V01 - 7 september 2022, 11:53
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres



Type Type Type	Ferme-portes - DORMA TS93 EN 2-5 (x2) + DORMA GSR/BG Deursluiser - DORMA TS93 EN 2-5 (x2) + DORMA GSR/BG Door-closer - DORMA TS93 EN 2-5 (x2) + DORMA GSR/BG
Type de montage Type montage Type of installation	Montage sur ouvrant de porte côté non-charnière Deurbladmontage niet scharnierzijde Door leaf installation non-hinge side
Angle d'ouverture(max.) Openingshoek (max.) Opening angle (max.)	120° (côté non-charnière) 120° (niet scharnierzijde) 120° (non-hinge side)
Largeur de vantail (max.) Vleugelbreedte (max.) Leaf width (max.)	1500 mm - 2540 mm
Largeur de vantail (min.) Vleugelbreedte (min.) Leaf width (min.)	600 mm
Force de fermeture réglable Sluitkracht instelbaar Closing force adjustable	Oui, à plage continue Ja, traploos Yes, stepless
Vitesse de fermeture réglable Sluitsnelheid instelbaar Adjustable closing speed	Oui, par valve Ja, via ventiel Yes, via valve
À-coup final réglable Eindslag instelbaar Latch action adjustable	Oui, par valve Ja, via ventiel Yes, via valve
Position de réglage de la force de fermeture Positie sluitkrachtinstelling Position of closing force adjustment	Position de montage Montagepositie Mounting position
Force de fermeture Sluitkracht Closing force	EN2-5
Tension de fonctionnement Bedrijfsspanning Operating voltage	24V DC

FT-KFPO-DOR-9321

V01 - 7 september 2022, 11:53
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres

Montage côté non-charnière
Montage niet scharnierzijde
Mounting on non-hinge side

