

FT-KFPO-GEZ-4001

V01 - 17 augustus 2022, 16:03
 Toutes les dimensions sont en millimètres
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter
 All dimensions in millimetres



Type Type Type	Ferme-portes - GEZE 4000 EN 2-5 Deursluiser - GEZE 4000 EN 2-5 Door-closer - GEZE 4000 EN 2-5
Type de montage Type montage Type of installation	Montage sur ouvrant de porte côté non-paumelles Deurbladmontage niet scharnierzijde Door leaf installation non-hinge side
Sans barrières selon la norme DIN 18040 jusqu'à largeur de la feuille (max.) en mm Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm Barrier-free in accordance with DIN 18040 up to leaf width (max.) in mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.) Vleugelbreedte (max.) Leaf width (max.)	1400 mm
Angle d'ouverture(max.) Openingshoek (max.) Opening angle (max.)	140° (côté non-charnière) 140° (niet scharnierzijde) 140° (non-hinge side)
Force de fermeture réglable Sluitkracht instelbaar Closing force adjustable	Oui, à plage continue Ja, traploos Yes, stepless
Vitesse de fermeture réglable Sluitsnelheid instelbaar Adjustable closing speed	Oui Ja Yes
À-coup final réglable Eindslag instelbaar Latch action adjustable	Oui, par le bras à compas Ja, via schaararm Yes, via link arm
Freinage à l'ouverture intégré Openingsdemping geïntegreerd Back check integrated	Oui, réglage hydraulique possible Ja, hydraulisch instelbaar Yes, hydraulically adjustable
Position de réglage de la force de fermeture Positie sluitkrachtinstelling Position of closing force adjustment	Avant Voor Front
Lecteur optique de la force de fermeture Optische weergave van de sluitkracht Visual closing force display	Oui Ja Yes
Arrêt (pas pour portes coupe feu) Vastzetting (voor niet brandwerende deuren) Hold-open device (not for fire resistant doors)	En option Optioneel Optional
Bras à compas Schaararm Link arm	Rallongé (standard) Verlengd (standaard) Elongated (standard)
Doubles portes Dubbele deuren Double doors	Avec selecteur de fermeture Dorma SR392 Met sluitvolgorderegelaar Dorma SR392 With door coordinator Dorma SR392
Force de fermeture Sluitkracht Closing force	EN 1-6 avec amortisseur d'ouverture EN 1-6 met openingsdemping EN 1-6 with back check

FT-KFPO-GEZ-4001

V01 - 17 augustus 2022, 16:03
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres

Montage côté non-charnière
Montage niet scharnierzijde
Mounting on non-hinge side

